

Han3A RJ45 10G Cat6 PFT 8p plastic



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 225 1560
Спецификация	Han3A RJ45 10G Cat6 PFT 8p plastic
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09452251560

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45
Элемент	Проход через панель
Спецификация	Прямой

Версия

Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Крепление	Ввинчивается в пластины крышки

Технические характеристики

Характеристики передачи сигналов	Кат. 6 Класс E до 250 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP67



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы
	Свинец
	Никель
	Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	35 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140059818