

HPP V4 RJ45 10G Cat6 EI-PFT 8p



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 245 1590
Спецификация	HPP V4 RJ45 10G Cat6 EI-PFT 8p
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09452451590

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	RJ45
Элемент	Комплект для прохода через панель
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	EasyInstall

Версия

Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Тип блокировки	PushPull
Содержимое упаковки	включает интегрированное уплотнение, разъемы 2x RJ45 и отверстия платы M3

Технические характеристики

Характеристики передачи сигналов	Кат. 6 Класс E до 250 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥750



Технические характеристики

Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP67

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Термопластик
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4) EN 45545-2
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	27 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140059887