

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 45 525 0040
Спецификация	Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09455250040

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45 Гибридный
Элемент	Силовой модуль
Спецификация	для прямой интеграции устройств

Версия

Метод подключения	Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	0
другие контакты	4x 48 V

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1.5 mm ²
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500

Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	4.2 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140060982