

HPP V4 Power plug 48V/12A 4p



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 09 46 145 4400 |
| Спецификация | HPP V4 Power plug 48V/12A 4p |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/09461454400 |

Название

| | |
|-----------|------------------------|
| Категория | Соединители |
| Серия | HARTING PushPull (V4) |
| Название | Power |
| Элемент | Комплекты соединителей |

Версия

| | |
|---------------------|--|
| Метод подключения | Подключение обжимом |
| Экранирование | Неэкранированный |
| Число контактов | 4 |
| Тип блокировки | PushPull |
| Содержимое упаковки | включает 4 точеных обжимных контакта (штыревые) для 1,5 мм ² , изолирующий корпус, блочный кожух и кабельный сальник |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Поперечное сечение проводника | 1.5 mm ² |
| Поперечное сечение проводника | AWG 16 ... AWG 14 |
| Номинальный ток | 12 A |
| Номинальное напряжение | 48 V |
| Номинальное импульсное напряжение | 1.5 kV |
| Степень загрязнения | 3 |
| Предельная температура | -40 ... +70 °C |
| Циклы стыковки | ≥750 |
| Класс защиты согласно IEC 60529 | IP65 IP67 |



Технические характеристики

| | |
|----------------|----------------|
| Диаметр кабеля | 4.9 ... 8.6 mm |
|----------------|----------------|

Свойства материала

| | |
|---|--|
| Материал (кабельный/блочный кожух) | Термопластик |
| Цвет (кабельный/блочный кожух) | Черный |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0 | |
| RoHS | условно совместим |
| Исключения из RoHS | 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 % |
| Состояние ВЭА | условно совместим |
| China RoHS | 50 |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Да |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Свинец |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Да |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Свинец Никель Нафталин |
| Требование с учетом уровней опасности | R26 |

Спецификации и допуски

| | |
|--------------|--|
| Спецификации | IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4) EN 45545-2 |
| Допуски: | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки | 1 |
| Вес нетто | 20.5 g |
| Страна изготовления | Румыния |
| код ТН ВЭД ЕС | 85366990 |

Лист технических данных продукта
09 46 145 4400
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p

Заказы на данное изделие больше не принимаются. Свяжитесь с местным представительством.



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

GTIN

5713140065314