

HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 46 145 4401
Спецификация	HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09461454401

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	Power
Элемент	Комплекты соединителей

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Экранирование	Неэкранированный
Число контактов	4
Тип блокировки	PushPull
Содержимое упаковки	Без контактов

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.75 ... 2.5 mm ² Многожильный
Поперечное сечение проводника	AWG 20 ... AWG 12 Многожильный
Номинальный ток	12 A
Номинальное напряжение	48 V
Номинальное импульсное напряжение	1.5 kV
Степень загрязнения	3
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67



Технические характеристики

Диаметр кабеля 4.9 ... 8.6 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух) Термопластик

Цвет (кабельный/блочный кожух) Черный

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS совместим

Состояние ВЭА совместим

China RoHS e

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится

Особо опасные жидкости предписания REACH Да

Особо опасные жидкости предписания REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol

Законопроект 65 штата Калифорния Да

Законопроект 65 штата Калифорния Нафталин

Спецификации и допуски

Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)

Допуски: DNV GL

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки 1

Вес нетто 17.18 g

Страна изготовления Румыния

код ТН ВЭД ЕС 85366990

GTIN 5713140065321