

HPP V4 Power C-PFT 250V/16A 3p crimp



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 46 245 3410
Спецификация	HPP V4 Power C-PFT 250V/16A 3p crimp
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09462453410

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	Power
Элемент	Комплект для прохода через панель
Описание кабельного/блочного кожуха	Compact

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Экранирование	Неэкранированный
Число контактов	2
Контакт PE	Да
Тип блокировки	PushPull
Содержимое упаковки	с 3 точёными обжимными гнездовыми контактами, изолирующим корпусом, кабельным кожухом.

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1.5 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 16 ... AWG 14
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	250 V
Номинальное импульсное напряжение	4 kV
Степень загрязнения	3
Предельная температура	-40 ... +70 °C



Технические характеристики

Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
Диаметр кабеля	4.9 ... 8.6 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Термопластик
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4) EN 45545-2
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	9 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990

Лист технических данных продукта
09 46 245 3410
HPP V4 Power C-PFT 250V/16A 3p crimp

Заказы на данное изделие больше не принимаются. Свяжитесь с местным представительством.



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

GTIN

5713140065345