

## D SUB HD FE 44P SOLDER CUP S4



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 56 300 4715 050
Спецификация	D SUB HD FE 44P SOLDER CUP S4
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09563004715050">https://b2b.harting.com/09563004715050</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	High Density
Элемент	Соединитель
Описание контактов	Штампованный Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение провода пайкой на контакт
Тип	Розетка
Размер	D-Sub 3
Число контактов	44
Тип блокировки	Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.25 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 24
Номинальный ток	2 A
Расстояние между проводниками	≥1 mm
Длина пути тока утечки	≥1 mm
Сопротивление изоляции	> 5 x 10 <sup>9</sup> Ω
Сопротивление контактов	<20 mΩ
Предельная температура	-40 ... +85 °C



Pushing Performance  
Since 1945

## Технические характеристики

Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1
Циклы стыковки	≥500
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Изоляционная группа	IIIa ( $175 \leq \text{CTI} < 400$ )
Hot plugging	Нет

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP) Кожух: сталь, никелированная
Цвет (контактная вставка)	Черный
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni Сторона соединения Sn поверх Ni Сторона подключения
Толщина слоя	≥0.76 $\mu\text{m}$
Толщина слоя	≥30 $\mu\text{inch}$
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится
Требование с учетом уровней опасности	R26

## Спецификации и допуски

Спецификации	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	7.71 g



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140071704