

Set PP LC duplex SM GOF



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 57 402 0501 000
Спецификация	Set PP LC duplex SM GOF
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09574020501000

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	LC duplex
Элемент	Комплекты соединителей
Описание контактов	Одномодовый

Версия

Число контактов	2
Тип блокировки	PushPull

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥200
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
Диаметр кабеля	5.8 ... 7.2 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Термопластик
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим



Свойства материала

Исключения из RoHS	6(b) / 6(b)-II: свинец в качестве легирующего элемента в алюминии с массовой долей свинца до 0,4 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в алюминии с массовой долей свинца до 0,4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы
	Свинец
	Никель
	Нафталин

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Допуски:	DNV GL

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	59 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990