

## Set Han3A LC DC plug MM GOF



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 57 508 0510 000
Спецификация	Set Han3A LC DC plug MM GOF
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09575080510000">https://b2b.harting.com/09575080510000</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	LC duplex Гибридный
Элемент	Кабельный соединитель
Тип контакта	Контакт LC
Описание контактов	Многомодовый
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

### Версия

Размер	Han <sup>®</sup> 3 A
Число контактов	2
Конфигурация контактов	V+, GND, V-
другие контакты	+ 3x 300 V DC

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +70 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
Диаметр кабеля	6 ... 9 mm

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием



## Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	Черный
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(b) / 6(b)-II: свинец в качестве легирующего элемента в алюминии с массовой долей свинца до 0,4 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в алюминии с массовой долей свинца до 0,4 % 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель Нафталин

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
----------	--------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	157.5 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990