




Han EMC 15 Hood Top Entry PG 16



Номер детали	09 62 015 0440
Спецификация	Han EMC 15 Hood Top Entry PG 16
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09620150440

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Размер	10 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x Pg 16
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
Материал (уплотнение)	NBR
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	135.3 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140073388