

Han 10EMC/B-HBMA-SL-68



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 62 810 0901
Спецификация	Han 10EMC/B-HBMA-SL-68
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09628100901

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-Drive®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Блочный кожух для установки на электродвигателе
Описание кабельного/блочного кожуха	Версия EMC

Версия

Размер	10 В
Тип блокировки	Одна защелка
Han-Easy Lock®	Да

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Поликарбонат (PC) Нержавеющая сталь
Цвет (стопорный элемент)	RAL 7037 (серый)



Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
(запирающие рычаги)

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	266 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140074040