


DSUB SV MA-5,7 PR-IN 09P AU2 HOLE



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 66 124 6704
Спецификация	DSUB SV MA-5,7 PR-IN 09P AU2 HOLE
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09661246704

Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	Стандарт
Элемент	Соединитель
Описание контактов	Штампованный Прямой

Версия

Метод подключения	Подключение запрессовкой
Тип	Вилка
Размер	D-Sub 1
Число контактов	9
Тип блокировки	Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм

Технические характеристики

Высота фланца	5.7 mm
Номинальный ток	6.5 A
Расстояние между проводниками	≥1 mm
Длина пути тока утечки	≥1 mm
Сопротивление изоляции	>10 ¹⁰ Ω
Сопротивление контактов	≤10 mΩ
Предельная температура	-55 ... +125 °C
Усилие вставки	≤30 N



Технические характеристики

Усилие расстыковки	≥3.3 N ≤20 N
Уровень исполнения	2 В соответствии с CECC 75301-802
Циклы стыковки	≥250
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Толщина печатной платы	≥1.6 mm
Hot plugging	Нет

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Жидкокристаллический полимер (LCP) Кожух: плакированная сталь
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	5.66 g
Страна изготовления	Швейцария

Лист технических данных продукта
09 66 124 6704
DSUB SV MA-5,7 PR-IN 09P AU2 HOLE

Заказы на данное изделие больше не принимаются. Свяжитесь с местным представительством.



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990
