

D-SUB 15M-IDC



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 09 66 228 7700 |
| Спецификация | D-SUB 15M-IDC |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/09662287700 |

Название

| | |
|--------------------|------------------------|
| Категория | Соединители |
| Серия | D-Sub |
| Название | Стандарт |
| Элемент | Соединитель |
| Описание контактов | Штампованный Прямой |

Версия

| | |
|-------------------|--|
| Метод подключения | Подключение смещением изоляции (IDC) |
| Тип | Вилка |
| Размер | D-Sub 2 |
| Тип соединения | Соединение печатной платы с кабелем Кабель - кабель |
| Число контактов | 15 |
| Тип блокировки | Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Поперечное сечение проводника | 0.09 ... 0.13 mm ² |
| Поперечное сечение проводника | AWG 28 ... AWG 26 |
| Номинальный ток | 2 A |
| Расстояние между проводниками | ≥0.7 mm |
| Длина пути тока утечки | ≥0.7 mm |
| Сопротивление изоляции | >10 ¹⁰ Ω |
| Сопротивление контактов | ≤10 mΩ |



Технические характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Предельная температура | -55 ... +125 °C |
| Усилие вставки | ≤50 N |
| Усилие расстыковки | ≥4.5 N ≤33 N |
| Уровень исполнения | 3 |
| Циклы стыковки | ≥50 |
| Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$ | 1 kV |
| Hot plugging | Нет |

Свойства материала

| | |
|---|--|
| Материал (контактная вставка) | Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBT/P) Кожух: плакированная сталь |
| Цвет (контактная вставка) | Черный |
| Материал (контакты) | Медный сплав |
| Поверхность (контакты) | Благородный металл поверх Ni |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0 | |
| RoHS | совместим |
| Состояние ВЭА | совместим |
| China RoHS | e |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Не содержится |

Спецификации и допуски

| | |
|--------------|-----------------------|
| Спецификации | DIN 41652 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 |

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки | 100 |
| Вес нетто | 9.25 g |
| Страна изготовления | Китай |
| код ТН ВЭД ЕС | 85366990 |



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 5713140082304 |
|------|---------------|