

## DSUB SV MA-5,7 PR-IN 25P AU2 SLK 4-40



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

|   |   |
|---|---|
| Номер детали                                      | 09 66 324 6707  |
| Спецификация                                      | DSUB SV MA-5,7 PR-IN 25P AU2 SLK 4-40   |
| HARTING eCatalogue<br>- Информация о<br>продукции | <a href="https://b2b.harting.com/09663246707">https://b2b.harting.com/09663246707</a> |

### Название

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Категория          | Соединители            |
| Серия              | D-Sub                  |
| Название           | Стандарт               |
| Элемент            | Соединитель            |
| Описание контактов | Штампованный<br>Прямой |

### Версия

|                   |  |
|-------------------|--|
| Метод подключения | Подключение запрессовкой                         |
| Тип               | Вилка  |
| Размер            | D-Sub 3  |
| Число контактов   | 25   |
| Тип блокировки    | Крепежный фланец с резьбовым фиксатором 4-40 UNC |

### Технические характеристики

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Высота фланца                 | 5.7 mm                 |
| Номинальный ток               | 6.5 A                  |
| Расстояние между проводниками | ≥1 mm                  |
| Длина пути тока утечки        | ≥1 mm                  |
| Сопротивление изоляции        | >10 <sup>10</sup> Ω    |
| Сопротивление контактов       | ≤10 mΩ                 |
| Момент затяжки                | ≤0.4 Nm Стопорный винт |
| Предельная температура        | -55 ... +125 °C        |



## Технические характеристики

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Усилие вставки                               | ≤83 N                                |
| Усилие расстыковки                           | ≥7.8 N<br>≤56 N                      |
| Уровень исполнения                           | 2<br>В соответствии с CECC 75301-802 |
| Циклы стыковки                               | ≥250                                 |
| Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$ | 1 kV                                 |
| Толщина печатной платы                       | ≥1.6 mm                              |
| Hot plugging                                 | Нет                                  |

## Свойства материала

|   |  |
|---|--|
| Материал (контактная вставка)                   | Жидкокристаллический полимер (LCP)<br>Кожух: плакированная сталь |
| Материал (контакты)                             | Медный сплав   |
| Поверхность (контакты)                          | Благородный металл поверх Ni                                     |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0   |  |
| RoHS  | условно совместим  |
| Исключения из RoHS                              | 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %                |
| Состояние ВЭА                                   | условно совместим  |
| China RoHS                                      | 50   |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится  |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH  | Не содержится  |
| Особо опасные жидкости предписания REACH        | Да   |
| Особо опасные жидкости предписания REACH        | Свинец   |
| Номер ECHA SCIP                                 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1                             |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Да   |
| Законопроект 65 штата Калифорния                | Свинец<br>Никель   |

## Спецификации и допуски

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Спецификации | DIN 41652             |
| UL / CSA     | UL 1977 ECBT2.E102079 |



Pushing Performance  
Since 1945

## Коммерческие данные

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Размер упаковки     | 100           |
| Вес нетто           | 11.85 g       |
| Страна изготовления | Швейцария     |
| код ТН ВЭД ЕС       | 85366990      |
| GTIN                | 5713140083769 |