

## DSUB SV FE-5,7 PR-IN 25P AU3 GP 4-40



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 66 354 7516
Спецификация	DSUB SV FE-5,7 PR-IN 25P AU3 GP 4-40
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09663547516">https://b2b.harting.com/09663547516</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Название	Стандарт
Элемент	Соединитель
Описание контактов	Штампованный Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение запрессовкой
Тип	Розетка
Размер	D-Sub 3
Число контактов	25
Крепление печатной платы	С фиксаторами для платы
Тип блокировки	Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC

### Технические характеристики

Высота фланца	5.7 mm
Номинальный ток	6.5 A
Расстояние между проводниками	$\geq 1$ mm
Длина пути тока утечки	$\geq 1$ mm
Сопротивление изоляции	$> 10^{10} \Omega$
Сопротивление контактов	$\leq 10$ m $\Omega$
Момент затяжки	$\leq 0.6$ Nm Винтовой замок розетки



## Технические характеристики

Предельная температура	-55 ... +125 °C
Усилие вставки	≤83 N
Усилие расстыковки	≥7.8 N ≤56 N
Уровень исполнения	3
Циклы стыковки	≥50
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	1 kV
Толщина печатной платы	≥1.6 mm
Hot plugging	Нет

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Жидкокристаллический полимер (LCP) Кожух: плакированная сталь
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Да

## Спецификации и допуски

Спецификации	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Страна изготовления	Швейцария
код ТН ВЭД ЕС	85366990

Лист технических данных продукта  
09 66 354 7516  
DSUB SV FE-5,7 PR-IN 25P AU3 GP 4-40

Заказы на данное изделие больше не принимаются. Свяжитесь с местным представительством.



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

GTIN

5713140084292

---