

DSUB PRESS-IN STRAIGHT FEMALE



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 09 66 414 6501 |
| Спецификация | DSUB PRESS-IN STRAIGHT FEMALE |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/09664146501 |

Название

| | |
|--------------------|------------------------|
| Категория | Соединители |
| Серия | D-Sub |
| Название | Стандарт |
| Элемент | Соединитель |
| Описание контактов | Штампованный Прямой |

Версия

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Метод подключения | Подключение запрессовкой |
| Тип | Розетка |
| Размер | D-Sub 4 |
| Число контактов | 37 |
| Тип блокировки | Крепежный резьбовой фланец M3 |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Высота фланца | 6 mm |
| Номинальный ток | 6.5 A |
| Расстояние между проводниками | ≥1 mm |
| Длина пути тока утечки | ≥1 mm |
| Сопротивление изоляции | >10 ¹⁰ Ω |
| Сопротивление контактов | ≤10 mΩ |
| Момент затяжки | ≤0.6 Nm Винтовой замок розетки |
| Предельная температура | -55 ... +125 °C |



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Усилие вставки | ≤123 N |
| Усилие расстыковки | ≥11 N ≤82 N |
| Уровень исполнения | 2 В соответствии с CECC 75301-802 |
| Циклы стыковки | ≥250 |
| Испытательное напряжение $U_{ср.кв.}$ | 1 kV |
| Толщина печатной платы | ≥1.6 mm |
| Hot plugging | Нет |

Свойства материала

| | |
|---|--|
| Материал (контактная вставка) | Жидкокристаллический полимер (LCP) Кожух: плакированная сталь |
| Материал (контакты) | Медный сплав |
| Поверхность (контакты) | Благородный металл поверх Ni |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0 | |
| RoHS | условно совместим |
| Исключения из RoHS | 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 % |
| Состояние ВЭА | условно совместим |
| China RoHS | 50 |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Да |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Свинец |
| Номер ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Да |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Свинец Никель |

Спецификации и допуски

| | |
|--------------|-----------------------|
| Спецификации | DIN 41652 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 |



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|---------------|
| Размер упаковки | 50 |
| Вес нетто | 14.9 g |
| Страна изготовления | Швейцария |
| код ТН ВЭД ЕС | 85366990 |
| GTIN | 5713140084940 |