

D SUB IP 67_ 25POLE MALE SOLDER CUP S4



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 09 67 425 5615 |
| Спецификация | D SUB IP 67_ 25POLE MALE SOLDER CUP S4 |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/09674255615 |

Название

| | |
|--------------------|-------------------|
| Категория | Соединители |
| Серия | D-Sub |
| Название | IP67 |
| Элемент | Соединитель |
| Описание контактов | Точеные Прямой |

Версия

| | |
|-------------------|--|
| Метод подключения | Подключение провода пайкой на контакт |
| Тип | Вилка |
| Размер | D-Sub 3 |
| Число контактов | 25 |
| Тип блокировки | Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Поперечное сечение проводника | 0.5 mm ² |
| Поперечное сечение проводника | AWG 20 |
| Номинальный ток | 5 A |
| Расстояние между проводниками | ≥1 mm |
| Длина пути тока утечки | ≥1 mm |
| Сопротивление изоляции | > 5 x 10 ⁹ Ω |
| Сопротивление контактов | ≤10 mΩ |
| Предельная температура | -25 ... +70 °C |



Технические характеристики

| | |
|--|--------------------------------------|
| Уровень исполнения | NM 30 (S4) 1 |
| Циклы стыковки | ≥500 |
| Класс защиты согласно IEC 60529 | IP67 |
| Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$ | 1.2 kV |
| Изоляционная группа | IIIa ($175 \leq \text{CTI} < 400$) |
| Hot plugging | Нет |

Свойства материала

| | |
|---|--|
| Материал (контактная вставка) | Термопластичная смола, армированная стекловолокном Кожух: латунь, луженая |
| Цвет (контактная вставка) | Красный |
| Материал (контакты) | Медный сплав |
| Поверхность (контакты) | Благородный металл поверх Ni |
| Толщина слоя | ≥0.76 μm |
| Толщина слоя | ≥30 μinch |
| Группа горючести материала согласно UL 94 V-0 | |
| RoHS | условно совместим |
| Исключения из RoHS | 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 % |
| Состояние ВЭА | условно совместим |
| China RoHS | 50 |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Да |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Свинец |
| Номер ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Да |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Триоксид сурьмы Свинец Никель |

Спецификации и допуски

| | |
|--------------|-----------|
| Спецификации | DIN 41652 |
|--------------|-----------|



Pushing Performance
Since 1945

Спецификации и допуски

UL / CSA

UL 1977 ECBT2.E102079

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|---------------|
| Размер упаковки | 50 |
| Вес нетто | 11.42 g |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС | 85366990 |
| GTIN | 5713140094185 |