

## DSUB FE STR SOLDER CONTACT 30A POWER



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 181 5422
Спецификация	DSUB FE STR SOLDER CONTACT 30A POWER
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09691815422">https://b2b.harting.com/09691815422</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Контакт под пайку
Описание контактов	Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение пайкой
Тип	Розетка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 12 ... AWG 10
Рабочий ток	≤30 A
Сопротивление контактов	≤1 mΩ
Длина снятия изоляции	7.5 mm
Предельная температура	-55 ... +155 °C
Усилие вставки	≤7 N
Усилие расстыковки	≈5 N
Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1



## Технические характеристики

Циклы стыковки  $\geq 500$

## Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Толщина слоя	$\geq 0.76 \mu\text{m}$
Толщина слоя	$\geq 30 \mu\text{inch}$
Материал (фиксатор)	Медный сплав
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	0.01 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85369010
GTIN	5713140096783