

D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 182 7422
Спецификация	D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09691827422

Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Обжимной контакт
Описание контактов	Прямой
Характеристики	Настройка инструмента: 7 для AWG 10 и 6 для AWG 12

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Производственный процесс	Точеные контакты

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	2.5 ... 6 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 12 ... AWG 10
Рабочий ток	≤30 A
Сопротивление контактов	≤1 mΩ
Длина снятия изоляции	7.5 mm
Предельная температура	-55 ... +155 °C
Усилие вставки	≤7 N
Усилие расстыковки	≈5 N
Уровень исполнения	3



Технические характеристики

Циклы стыковки ≥ 50

Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	0,2 мкм Au
Материал (фиксатор)	Медный сплав
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	2.093 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85369010