

D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2 mm



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 187 0060
Спецификация	D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2 mm
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09691870060

Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Пневматический контакт

Версия

Тип	Розетка
Производственный процесс	Точеные контакты

Технические характеристики

Предельная температура	-10 ... +60 °C
Внутренний диаметр трубки	2 mm

Свойства материала

Материал (контакты)	Никель серебро
Материал (уплотнение)	Viton
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

Коммерческие данные

Размер упаковки	20
Вес нетто	1 g
Страна изготовления	Чехия
код ТН ВЭД ЕС	85389099