

DSUB MA STR SOLDER CONTACT 40A POWER



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 281 5423
Спецификация	DSUB MA STR SOLDER CONTACT 40A POWER
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09692815423

Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Контакт под пайку
Описание контактов	Прямой

Версия

Метод подключения	Подключение пайкой
Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	4 ... 6 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 10 ... AWG 8
Рабочий ток	≤40 A
Сопротивление контактов	≤1 mΩ
Длина снятия изоляции	7.5 mm
Предельная температура	-55 ... +155 °C
Усилие вставки	≤7 N
Усилие расстыковки	≈5 N
Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1



Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
----------------	------

Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Толщина слоя	≥0.76 µm
Толщина слоя	≥30 µinch
Материал (фиксатор)	Медный сплав
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	2.05 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140099067