

## D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 281 5821
Спецификация	D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09692815821">https://b2b.harting.com/09692815821</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Контакт под пайку
Описание контактов	Прямой Укороченное исполнение

### Версия

Метод подключения	Подключение пайкой
Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	2.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 14 ... AWG 12
Рабочий ток	≤20 A
Сопротивление контактов	≤1 mΩ
Длина снятия изоляции	4.5 mm
Предельная температура	-55 ... +155 °C
Усилие вставки	≤7 N
Усилие расстыковки	≈5 N
Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1



## Технические характеристики

Циклы стыковки  $\geq 500$

## Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Толщина слоя	$\geq 0.76 \mu\text{m}$
Толщина слоя	$\geq 30 \mu\text{inch}$
Материал (фиксатор)	Медный сплав
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	0.16 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099