


D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 282 7230
Спецификация	D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09692827230

Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Коаксиальный контакт
Описание контактов	Прямой для кабелей RG 179 BU, 187 AU
Характеристики	Настройка инструмента: 5 для AWG 24 и AWG 26, 4 для AWG 28, 3 для AWG 30 Внешняя втулка: обжатие в камере инструмента B

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом / обжимом
Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

Технические характеристики

Рабочий ток	≤ 2 A
Номинальное напряжение	250 V
Сопротивление изоляции	$> 10^9 \Omega$
Сопротивление контактов	2.7 m Ω для внутренней пресс-формы 2.7 m Ω для внешнего наконечника
Полное сопротивление	75 Ω
Длина снятия изоляции	3 mm для внутренней пресс-формы 5 mm Экранирование 9 mm оболочка кабеля

Технические характеристики

Предельная температура	-55 ... +135 °C
Усилие вставки	≤7 N
Усилие расстыковки	≤7 N
Уровень исполнения	3
Циклы стыковки	≥50
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	0.75 kV @ 50 Hz
Частота	0 ... 2 GHz

Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав РВФЕ / РВТР / РИ
Поверхность (контакты)	позолоченные
Материал (фиксатор)	Медный сплав
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(с): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

Коммерческие данные

Размер упаковки	20
Вес нетто	1.82 g
Страна изготовления	Чехия
код ТН ВЭД ЕС	85366910