

D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2 mm



Номер детали09 69 287 0060СпецификацияD SUB MIXED MA PNEUMATIC
CONTACT_2 mmHARTING eCatalogue

https://b2b.harting.com/09692870060

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Пневматический контакт

- Информация о

продукции

Версия

Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

Технические характеристики

Предельная температура	-10 +60 °C
Внутренний диаметр трубки	2 mm

Свойства материала

Материал (контакты)	Никель серебро
Материал (уплотнение)	Viton
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(с): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписания REACH	^Ю Не содержится

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-03-26 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



Свойства материала

Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Коммерческие данные

Размер упаковки	20
Вес нетто	0.1 g
Страна изготовления	Чехия
код ТН ВЭД ЕС	85389099