

DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 69 681 2550
Спецификация	DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09696812550

Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Контакт под пайку
Описание контактов	Угловой

Версия

Метод подключения	Подключение пайкой
Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.25 ... 0.5 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 24 ... AWG 20
Рабочий ток	≤10 A
Номинальное напряжение	3,000 V
Сопротивление контактов	≤3 mΩ
Длина снятия изоляции	2.5 mm
Предельная температура	-55 ... +125 °C
Усилие вставки	≤5 N
Усилие расстыковки	≈2.5 N
Уровень исполнения	AU 50 1



Технические характеристики

Циклы стыковки	≥500
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	4 kV @ 50 Hz

Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Au поверх Ni
Толщина слоя	≥1.27 μm
Толщина слоя	≥50 μinch
Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат/тефлон (PTFE)
Материал (фиксатор)	PI
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

Коммерческие данные

Размер упаковки	20
Вес нетто	0.93 g
Страна изготовления	Чехия
код ТН ВЭД ЕС	85369010
GTIN	5713140102736