

## Han3A RJ45 Hybrid Cat5 PFT 8+4p



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	10 12 005 1002
Спецификация	Han3A RJ45 Hybrid Cat5 PFT 8+4p
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/10120051002">https://b2b.harting.com/10120051002</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45 Гибридный
Элемент	Проход через панель
Спецификация	Прямой

### Версия

Размер	Han <sup>®</sup> 3 A
Число контактов	8
Контакты передачи данных	8
Число силовых контактов	4
другие контакты	4x 48 V

### Технические характеристики

Характеристики передачи сигналов	Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием



## Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	Серый
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель Нафталин

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
PROFINET	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	62.5 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140108424