

Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	10 12 005 2001
Спецификация	Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/10120052001

Название

Категория	Соединители
Серия	RJ45 Гибридный
Элемент	Кабельный соединитель
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

Версия

Метод подключения	Подключение смещением изоляции (IDC)
Размер	Han [®] 3 A
Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	8
Контакты передачи данных	4
Число силовых контактов	4
другие контакты	4x 48 V

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.22 ... 0.32 mm ² Многожильный
	0.26 ... 0.32 mm ² Одножильный
Поперечное сечение проводника	AWG 24 ... AWG 22 Многожильный
	AWG 23 ... AWG 22 Одножильный
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500



Технические характеристики

Диаметр кабеля 10 ... 11 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Серый
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин
Требование с учетом уровней опасности	R26

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	40 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140108448