


## Han-Yellock M-c 3mm<sup>2</sup> (Ag)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	11 05 000 6107
Спецификация	Han-Yellock M-c 3mm <sup>2</sup> (Ag)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/11050006107">https://b2b.harting.com/11050006107</a>

### Название

Категория	Контакты
Серия	Han-Yellock <sup>®</sup>
Тип контакта	Обжимной контакт

### Версия

Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	3 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 12
Рабочий ток	≤20 A
Сопротивление контактов	≤2 mΩ
Длина снятия изоляции	6.5 mm

### Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Посеребренные
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50



## Свойства материала

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
--------------	-------------------------

## Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	0.74 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140109384