

## Yellock Monoblock 30 male



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	11 05 325 3001
Спецификация	Yellock Monoblock 30 male
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/11053253001">https://b2b.harting.com/11053253001</a>

### Название

Категория	Контактные вставки
Серия	Han-Yellock®
Элемент	Моноблок

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка
Размер	Han-Yellock® 30
Число контактов	25
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно. ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать 2 моноблока 30 в составе Han-Yellock® 60!

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.14 ... 4 mm <sup>2</sup>
Номинальный ток	16 A
Номинальное напряжение	500 V
Номинальное импульсное напряжение	6 kV
Степень загрязнения	3
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500



## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	20 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140109780