

Han Yellock 30HSM 1xM25 with bulkhead h.



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	11 12 300 1211
Спецификация	Han Yellock 30HSM 1xM25 with bulkhead h.
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/11123001211

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-Yellock®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Накладной блочный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	включает блочные кожухи с креплением на перегородке

Версия

Размер	Han-Yellock® 30
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M25
Тип блокировки	Стопорный винт
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Температура блокировки/разблокировки	-10 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7021 (черно-серый)
Материал (уплотнение)	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец
	Никель
	Нафталин

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1
	IEC 61984
Допуски:	DNV GL
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	522 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099