

## Han-Yellock 30 EMC Shell Side Entry M25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	11 12 300 1581
Спецификация	Han-Yellock 30 EMC Shell Side Entry M25
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/11123001581">https://b2b.harting.com/11123001581</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-Yellock®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус
Описание кабельного/блочного кожуха	Версия EMC

### Версия

Размер	Han-Yellock® 30
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M25
Тип блокировки	Кнопка
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Температура блокировки/разблокировки	-10 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7021 (черно-серый)
Материал (фиксатор)	Полиамид (ПА) Нержавеющая сталь



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин

## Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	100.63 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099