

Han-Modular Compact side entry M25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 14 001 0501
Спецификация	Han-Modular Compact side entry M25
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19140010501

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-Modular® Compact
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Размер	Modular Compact
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M25
Тип блокировки	Одна защелка
Подробные данные	Номинальное напряжение ≤630 В Номинальное импульсное напряжение ≤6 кВ Степень загрязнения 3
	Для комплектного соединителя указанное номинальное напряжение является максимальным допустимым уровнем. В тех случаях, когда для используемых модулей указано более низкое номинальное напряжение, действительными являются эти более низкие значения. Более высокие значения номинального напряжения для отдельных случаев применения могут быть утверждены по согласованию с компанией HARTING.
Содержимое упаковки	4 винта входят в комплект поставки

Технические характеристики

Момент затяжки	1 Nm Крепежные винты M3
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы стыковки	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 заблокированное состояние



Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Никелерованный
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	89.75 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099