

Han 3A HTE, plastic (7-12mm)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 20 003 0415
Спецификация	Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19200030415

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Со встроенным кабельным сальником

Версия

Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x Встроенный
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12
Диаметр кабеля	7 ... 12 mm

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7032 (серый)



Свойства материала

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	20 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140164154