

## Han 3A-gw-M20 +gekl.Dicht.



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 20 003 0626
Спецификация	Han 3A-gw-M20 +gekl.Dicht.
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19200030626">https://b2b.harting.com/19200030626</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	для Han-Brid® С клеевым уплотнением

### Версия

Размер	3 А
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M20
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)



## Свойства материала

Материал (уплотнение)	NBR
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Нафталин

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	13.04 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140124462