

## Han 32A-gs-QB-M25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 20 032 1531
Спецификация	Han 32A-gs-QB-M25
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19200321531">https://b2b.harting.com/19200321531</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han A <sup>®</sup>
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Тип	Низкая конструкция

### Версия

Размер	32 A
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M25
Тип блокировки	Две защелки (на кабельном кожухе)
Han-Easy Lock <sup>®</sup>	Да
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	C порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-07-27 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



## Свойства материала

Материал (фиксатор)	Поликарбонат (PC) Нержавеющая сталь
Цвет (стопорный элемент)	RAL 7037 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)	V-0
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	230 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099