

Han 16B-HMC-gs-R-M32



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 30 216 1542
Спецификация	Han 16B-HMC-gs-R-M32
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19302161542

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® HMC
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Тип	Низкая конструкция

Версия

Размер	16 В
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M32
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Специальные кабельные и блочные кожухи для большого количества циклов сочленения

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Циклы сопряжения с другими компонентами HMC	≥10,000
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием



Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
----------	--------

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	190.47 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099