

## 10B Hood Top Entry LC 2 Reels M25 Black



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 30 710 1441
Спецификация	10B Hood Top Entry LC 2 Reels M25 Black
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19307101441">https://b2b.harting.com/19307101441</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® B
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Черный
Тип	Низкая конструкция

### Версия

Размер	10 B
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M25
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP66
	IP67
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
------------------------------------	----------------



## Свойства материала

Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
СЕ	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	119.1 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099