

## Han 3HvE-kg-QB-M25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 34 003 0731
Спецификация	Han 3HvE-kg-QB-M25
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19340030731">https://b2b.harting.com/19340030731</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han Hv E®
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабель - корпус кабеля
Тип	Низкая конструкция

### Версия

Размер	10 В
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M25
Тип блокировки	Две защелки
Han-Easy Lock®	Да
Области применения	Специальные кабельные/блочные кожухи для винтового соединения Han Hv E®

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4
	4X
	12

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием



## Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Поликарбонат (PC) Нержавеющая сталь
Цвет (стопорный элемент)	RAL 7037 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)	V-0
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	159 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099