

Han 6HvE-kg-QB-M25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

| | |
|---|---|
| Номер детали | 19 34 006 0731 |
| Спецификация | Han 6HvE-kg-QB-M25 |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | https://b2b.harting.com/19340060731 |

Название

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Категория | Кожухи |
| Серии кабельных/блочных кожухов | Han Hv E® |
| Тип кабельного кожуха/корпуса | Кабель - корпус кабеля |
| Тип | Низкая конструкция |

Версия

| | |
|--------------------|---|
| Размер | 16 В |
| Версия | Верхний ввод |
| Кабельный ввод | 1x M25 |
| Тип блокировки | Две защелки |
| Han-Easy Lock® | Да |
| Области применения | Специальные кабельные/блочные кожухи для винтового соединения Han Hv E® |

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------|
| Предельная температура | -40 ... +125 °C |
| Класс защиты согласно IEC 60529 | IP65 |
| Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E | 4 |
| | 4X |
| | 12 |

Свойства материала

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Материал (кабельный/блочный кожух) | Литой алюминий |
| Поверхность (кабельный/блочный кожух) | С порошковым покрытием |



Свойства материала

| | |
|---|---|
| Цвет (кабельный/блочный кожух) | RAL 7037 (серый) |
| Материал (уплотнение) | NBR |
| Материал (фиксатор) | Поликарбонат (PC) Нержавеющая сталь |
| Цвет (стопорный элемент) | RAL 7037 (серый) |
| Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) | V-0 |
| RoHS | совместим |
| Состояние ВЭА | совместим |
| China RoHS | e |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH | Не содержится |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH | Не содержится |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | Да |
| Особо опасные жидкости предписания REACH | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Да |
| Законопроект 65 штата Калифорния | Никель Нафталин |
| Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте | EN 45545-2 (2020-08) |
| Требование с учетом уровней опасности | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Спецификации и допуски

| | |
|----------|--------|
| Допуски: | DNV GL |
| CE | Да |

Коммерческие данные

| | |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки | 1 |
| Вес нетто | 197.1 g |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС | 85389099 |