

Han-3M-HSM-L-M20 (bottom closed)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 37 003 1252
Спецификация	Han-3M-HSM-L-M20 (bottom closed)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19370031252

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® M
Тип кабельного кожуха/корпуса	Накладной блочный кожух

Версия

Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M20
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды
Содержимое упаковки	С винтом с прокладкой

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)	FPM
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь



Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	83.8 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140128354