

Han HP Hood Top Entry M 40



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 39 016 0408
Спецификация	Han HP Hood Top Entry M 40
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19390160408

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® HP
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Размер	16 В
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M40
Тип блокировки	Стопорный винт
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды

Технические характеристики

Момент затяжки (фиксация винтом)	3 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP66
	IP68
	IP69 / IPX9K согл. ISO 20653

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR



Свойства материала

Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60664-1 IEC 61984
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	309.7 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140129252