

Han 24HP Direct/B-HSE-M40



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 39 624 0548
Спецификация	Han 24HP Direct/B-HSE-M40
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19396240548

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® HP Direct B
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Размер	24 В
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M40
Тип блокировки	Стопорный винт

Технические характеристики

Момент затяжки (фиксация винтом)	4 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP66
	IP68
	IP69 / IPX9K согл. ISO 20653

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 7037 (серый)
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим



Pushing Performance

Свойства материала

Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	373.5 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85389099