

Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-4xM25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 40 024 0478
Спецификация	Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-4xM25
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19400240478

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han® HPR
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	Увеличенный

Версия

Размер	24 В
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	4x M25
Тип блокировки	Стопорный винт
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Подробные данные	В случае использования стандартных вставок Han® размера В или шарнирных рамок Han-Modular®, необходимо заказать дополнительно адаптер 09400009960.

Технические характеристики

Момент затяжки (фиксация винтом)	4 Nm
Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K согл. ISO 20653

Технические характеристики

Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12
---	---------------

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий Коррозионностойкий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	772 g
Страна изготовления	Китай



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85389099
