

## Han 24HPR-enlarged-HSM angled-4xM25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

|   |   |
|---|---|
| Номер детали                                | 19 40 024 0978  |
| Спецификация                                | Han 24HPR-enlarged-HSM angled-4xM25   |
| HARTING eCatalogue - Информация о продукции | <a href="https://b2b.harting.com/19400240978">https://b2b.harting.com/19400240978</a> |

### Название

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Категория                           | Кожухи                                   |
| Серии кабельных/блочных кожухов     | Han <sup>®</sup> HPR                     |
| Тип кабельного кожуха/корпуса       | Накладной блочный кожух                  |
| Описание кабельного/блочного кожуха | Горизонтальное исполнение<br>Увеличенный |

### Версия

|                    |   |
|--------------------|---|
| Размер             | 24 В  |
| Версия             | Верхний ввод  |
| Кабельный ввод     | 4x M25  |
| Области применения | Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений  |
| Подробные данные   | Проходной блочный кожух 09 40 024 0368 в комплект не входит, заказывается отдельно.   |
| Подробные данные   | В случае использования стандартных вставок Han <sup>®</sup> размера В или шарнирных рамок Han-Modular <sup>®</sup> , необходимо заказать дополнительно адаптер 09400009961. |

### Технические характеристики

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Предельная температура          | -40 ... +125 °C              |
| Класс защиты согласно IEC 60529 | IP65                         |
|                                 | IP68                         |
|                                 | IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 |



## Технические характеристики

|   |    |
|---|----|
| Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E | 4  |
|   | 4X |
|   | 12 |

## Свойства материала

|   |   |
|---|---|
| Материал (кабельный/блочный кожух)                  | Литой алюминий<br>Коррозионноустойчивый |
| Поверхность (кабельный/блочный кожух)               | С порошковым покрытием                  |
| Цвет (кабельный/блочный кожух)                      | RAL 9005 (черный)                       |
| RoHS  | совместим                               |
| Состояние ВЭА                                       | совместим                               |
| China RoHS  | e                                       |
| Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH     | Не содержится                           |
| Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH      | Не содержится                           |
| Особо опасные жидкости предписания REACH            | Не содержится                           |
| Законопроект 65 штата Калифорния                    | Да                                      |
| Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте | EN 45545-2 (2020-08)                    |
| Требование с учетом уровней опасности               | R1 (HL 1-3)<br>R7 (HL 1-3)              |

## Спецификации и допуски

|          |  |
|----------|--|
| Допуски: | DNV GL   |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE       | Да   |

## Коммерческие данные

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Размер упаковки     | 1        |
| Вес нетто           | 1,015 g  |
| Страна изготовления | Германия |
| код ТН ВЭД ЕС       | 85389099 |