

## Han-Eco Mod.16-HSE-M40



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 41 016 0523
Спецификация	Han-Eco Mod.16-HSE-M40
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/19410160523">https://b2b.harting.com/19410160523</a>

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-Eco® Modular
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

### Версия

Размер	16 В
Слоты для модулей	5
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M40
Тип блокировки	Две защелки

### Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Количество циклов повторных фиксаций	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65

### Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Полиамид (ПА) Армированный стекловолокном
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим



Pushing Performance  
Since 1945

## Свойства материала

China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61984 EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	159.6 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140131033