

Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 44 003 0301
Спецификация	Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19440030301

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han-INOX® Han® High Temp
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	Прямой

Версия

Размер	3 А
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях окружающей среды
Содержимое упаковки	С винтом с прокладкой

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C с устойчивыми к высоким температурам компонентами Han®
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP67
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 4X 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Нержавеющая сталь
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	44 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140131934