

Han 3EMC Hood Angl Entry M20 stick gaske



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 62 003 1643
Спецификация	Han 3EMC Hood Angl Entry M20 stick gaske
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19620031643

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха	для Han-Brid [®] С клеевым уплотнением

Версия

Размер	3 A
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M20
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
Материал (уплотнение)	NBR
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	79.7 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140132375