

Han EMC 6 Hood Top Entry M25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 62 006 0441
Спецификация	Han EMC 6 Hood Top Entry M25
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19620060441

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Размер	6 В
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M25
Тип блокировки	Стопорный винт
Области применения	Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	218.6 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140132399