

Han EMC 25 Hood Side Entry M25



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 62 025 0546
Спецификация	Han EMC 25 Hood Side Entry M25
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19620250546

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Размер	16 A
Версия	Боковой ввод
Кабельный ввод	1x M25
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
Материал (уплотнение)	NBR
RoHS	совместим



Свойства материала

Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Нафталин

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	162.2 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099