

Han 6EMC/B-HTE-M32 (HT)



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	19 62 806 0447
Спецификация	Han 6EMC/B-HTE-M32 (HT)
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19628060447

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] EMC/B Han [®] High Temp
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух
Тип	Высокая конструкция

Версия

Размер	6 В
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M32
Тип блокировки	Одна защелка

Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C с устойчивыми к высоким температурам компонентами Han [®]
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 IP66
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	4 12

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный



Pushing Performance
Since 1945

Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится

Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	128.4 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140132580